Gummi-Metall-Puffer Typ C

Zur Verhinderung von Schwingungsübertragungen (z.B. Maschinenschwingungen auf Verankerung)


- Elastischer Aufleger
- Aus natürlichem Kautschuk, besonders geeignet zur Lagerung von leichten und mittelschweren Anlagen ohne ausgeprägte dynamische Belastung



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Typ	C
Oberfläche	Verzinkt
Härte nach Shore A	55
Werkstoff	Kautschuk
Festigkeitsklasse	4.6
UV-Beständigkeit	Ja
Beständigkeit gegen	Oxydation, Witterung, Lauge, Wasser
Dehnung längs max.	500 %
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C



Gewindeart x Nenndurchmesser (G)	Höhe (H)	Außendurchmesser (ØD)	Tiefe (T)	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
M6	20 mm	20 mm	6 mm	16,75 g	**0862 800 020**	4
M8	20 mm	30 mm	8 mm	38,5 g	**0862 800 021**	4
M8	30 mm	40 mm	8 mm	79,5 g	**0862 800 022**	4
M10	30 mm	50 mm	10 mm	126,25 g	**0862 800 023**	4

CL01_8001052203, Rev: 0.365, Stand: 17.09.2026

Außendurchmesser (D)	Nenndurchmesser	Druckbelastung in N	Einfederung in mm
20 mm	M6	100	1,9
		300	2,3
		500	2,7
30 mm	M8	200	0,8
		400	1,2
		600	1,3
40 mm	M8	200	1,0
		600	2,0
		1000	3,0
50 mm	M10	600	0,5
		1200	0,9
		1800	1,3

Details/Anwendung

Sie eignen sich insbesondere zur Lagerung leichter und mittelschwerer Anlagen ohne ausgeprägte dynamische Belastung.

- Aufstellung bzw. Lagerung von Ventilatoren, Klimageräten und Pumpen
- Als Stellfüße für Kompressoren, Fitnessgeräte und sonstige Gestelle und Maschinen

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Hinweis

Die meisten Gummi-Metall-Elemente sind für Druckbeanspruchungen vorgesehen. Einbaulagen, bei denen Zug- und Scherbeanspruchungen dominant sind, sollten vermieden werden.

Nicht geeignet für Benzin, Benzol, Lösungsmittel, Öle, Fette und Säuren.

CL01_8001052203, Rev: 0.365, Stand: 17.09.2026