Stecknippel Serie 2000



Mit Außengewinde

Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.

Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz

Gehärtete Stahlnippel
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.

Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.


Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.

Werkstoff: Stahl

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	ZN 8 silber
Druck max.	16 bar
Durchflussleistung	2100 l/min
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C

Anschlussgewinde	Länge (L)	Schlüsselweite (SW)	Art.-Nr.	VE
AG R 1/2 Zoll	47 mm	22 mm	**0699 100 612**	1/3
AG R 1/4 Zoll	39 mm	14 mm	**0699 100 614**	1/3
AG R 3/8 Zoll	41 mm	17 mm	**0699 100 638**	1/3

Details/Anwendung



Eine Messingkupplung verringert den verfügbaren Druck für Druckluftwerkzeuge um ca. 1 bar, die Stahlausführung mit besserer Ventiltechnik dagegen nur um 0,1 bar.

CL01_20120111105, Rev: 0.846, Stand: 27.06.2026