# Distanzleiste HEAVY DUTY

## Großflächiger Abstandhalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung

- Aufgrund seiner Zick-Zack-Form und die versetzten Füße ist ein guter Betonfluss gewährleistet
- Durch einfaches Umdrehen kann der DRUWA auch auf weichen Untergründen eingesetzt werden
- Hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung
- Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c-L2



| | |
|---|---|
| Werkstoff | Polyolefin |
| Länge | 80 cm |

| Betondeckung | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|
| 15 mm | **0519 500 215** | 60/4410 |
| 20 mm | **0519 500 220** | 60/3780 |
| 25 mm | **0519 500 225** | 40/2800 |
| 30 mm | **0519 500 230** | 40 |
| 35 mm | **0519 500 235** | 30/2100 |
| 40 mm | **0519 500 240** | 30/1890 |
| 50 mm | **0519 500 250** | 20 |

## Anleitung

Der Abstandhalter wird diagonal zur Bewehrung verlegt, um die erforderliche Betondeckung zu gewährleisten.

CL01_1010011604, Rev: 0.74, Stand: 31. 03. 2026