Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Alubutyl

Dauerhaft witterungs- und UV-beständige Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen.

Dimensionen und Ausführungen für alle Arten von Installationsleitungen
Kabelmanschetten (1-fach, 2-fach und 6-fach-Führung)
Rohrmanschetten (1-fach und 6-fach-Führung)
Faltenleitungsmanschetten für Rohre in Dachschrägen ≤45°

Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle
Zugentlastung und optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen

Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020
Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen

Entspricht der DIN 18195-4 für Bauwerksabdichtungen
Geeignet für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser (Kapillarwasser, Haftwasser, Spritzwasser) bis 0,2 bar



Trägermaterial	Aluminiumverbundfolie
Klebstoffbasis	Butyl
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Verarbeitungstemperatur min.	4 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Ausführung	Durchmesser min./ max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	**5394 120 004**	1/10
1-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	**5394 120 008**	1/10
1-fach	12-15 mm	150 mm	150 mm	**5394 120 012**	10
1-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	**5394 120 015**	1/10
1-fach	22-25 mm	150 mm	150 mm	**5394 120 022**	10
1-fach	25-32 mm	150 mm	150 mm	**5394 120 025**	1/10
1-fach	32-40 mm	230 mm	230 mm	**5394 120 032**	4
1-fach	40-55 mm	230 mm	230 mm	**5394 120 040**	1/4
1-fach	50-72 mm	230 mm	230 mm	**5394 120 050**	1/4

CL01_1001030901, Rev: 0.234, Stand: 10. 10. 2026


Ausführung	Durchmesser min./ max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1-fach	72-90 mm	230 mm	230 mm	**5394 120 072**	1/4
1-fach	90-100 mm	320 mm	320 mm	**5394 120 090**	4
1-fach	100-110 mm	320 mm	320 mm	**5394 120 100**	1/4
1-fach	125-135 mm	320 mm	320 mm	**5394 120 125**	1/4
1-fach	150-165 mm	350 mm	350 mm	**5394 120 150**	1/4
1-fach	180-195 mm	400 mm	400 mm	**5394 120 180**	1/4
1-fach	200-220 mm	400 mm	400 mm	**5394 120 200**	1/4
1-fach	230-250 mm	580 mm	580 mm	**5394 120 230**	4
1-fach	250-270 mm	580 mm	580 mm	**5394 120 250**	1/4
1-fach für Schrägen	100-125 mm	350 mm	350 mm	**5394 121 100**	1/4
1-fach für Schrägen	125-150 mm	350 mm	350 mm	**5394 121 125**	4
1-fach für Schrägen	150-165 mm	350 mm	350 mm	**5394 121 150**	1/4
2-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	**5394 122 004**	1/10
2-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	**5394 122 008**	1/10
2-fach	12-15 mm	230 mm	230 mm	**5394 122 012**	4
2-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	**5394 122 015**	1/10
6-fach	4-11 mm	230 mm	230 mm	**5394 126 004**	1/4
6-fach	16-25 mm	320 mm	320 mm	**5394 126 016**	1/4

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich mit dauerhafter Witterungs- und UV-Beständigkeit.







Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

CL01_1001030901, Rev: 0.234, Stand: 10. 10. 2026

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Nicht zulässig für die Kellerabdichtung nach DIN 18195 Teil 6 gegen von außen drückendes Wasser.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**
Sprühprimer 500 ml	**0893 876 002**
Kunststoffspachtel Breite 117 mm	**0993 001**

CL01_1001030901, Rev: 0.234, Stand: 10. 10. 2026