Dichtungsband VKP® Dreifix



Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen mit gleichzeitiger Dämmung.

Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt

- Extreme Zeitersparnis bei der Montage
- Sehr einfache Verarbeitung
- Deutliche Reduzierung der Lagerhaltung, ersetzt drei herkömmliche Produkte

Entspricht den Anforderungen der RAL Montage, der ÖNORM B5320 und dem Stand der Technik

- Außenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen
- Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung und Schallschutz
- Innenseite luftdicht und dampfbremsend - „innen dichter als aussen“

Witterungsunabhängige Montage

- Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab
- Rasche Montage durch einseitige Selbstklebung

Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa nach DIN 18542 BG1 + BGR

- Im komprimiertem Zustand dauerhaft Witterungs- und UV-beständig
- Nachweis durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse

Lösemittelfrei und EMICODE EC1^{Plus} ausgezeichnet

Unbedenklich für Mensch und Umwelt

Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen.

Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung	600 Pa/nach DIN EN 1027
Baustoffklasse/Bedingung	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102
UV-Beständigkeit	Ja
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	9 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 20°C

CL01_3004021308, Rev: 0.270, Stand: 10. 10. 2026


Breite	Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	Rollenlänge	Art.-Nr.	VE
58 mm	7-15 mm	10 m	**0875 058 715**	5
58 mm	10-20 mm	7 m	**0875 058 102**	5
66 mm	15-30 mm	5 m	**0875 066 153**	4
77 mm	5-10 mm	14 m	**0875 077 510**	4

Details/Anwendung

Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.




Komplette Abdichtung in einem Arbeitsschritt



Funktionsprinzip



Ecke - stumpf gestoßen



Einsatzbereich

Anleitung

1. Vorbereitung:

Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden. Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.

2. Montage am Fenster:

Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten. Weiße Imprägnierung auf der Innenseite.

3. Ausbildung Eckbereich:

Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind zu vermeiden. Falls vorhanden, sind sie mit Nahtpaste ÖKO, Art.-Nr. 0892 700 ... zu verschließen.

Wirkungsweise:

VKP® Dreifix ist auf der Innenseite imprägniert. In der Fuge wird durch die einseitige Imprägnierung das nach der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und ÖNORM B5320 geforderte Dampfdiffusionsgefälle von innen nach außen erreicht.

CL01_3004021308, Rev: 0.270, Stand: 10. 10. 2026

Leistungsnachweis

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Dreifix ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.
Im unteren Fugenbereich empfehlen wir VKP® Trio SF, Art.-Nr. 0875 36 ...
Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel.

CL01_3004021308, Rev: 0.270, Stand: 10. 10. 2026