Kabelbandfix



Komplett mit 15 m Kabelband und 200 Schlössern

Kabelbündelungsbelastung: ca. 25 kg

Material: PA 6.6

Einsatzbereich: –40 °C bis +85 °C

Kabelbandbreite: 4,5 mm

UV-beständig

Halogen- und silikonfrei

Unentbehrlich in jeder Werkstatt bei Service, Montage und Reparaturarbeiten

- Jede beliebige Länge des Kabelbandes möglich
- Geringe Lagerhaltung
- Zeitsparend
- Handlich
- Spannen und Abschneiden in einem Arbeitsgang
- Gratfreie Schnittkante
- Einfache Anwendung
- Kein Verschnitt

Werkstoff	PA 6.6 - Polyamid
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Ja
UV-Beständigkeit	Ja
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.	85 °C
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 85 °C
Lieferumfang	15m Kabelband und 200 Schlösser

Art.-Nr. 0502 100
VE: 1

Details/Anwendung

Der Problemlöser in der modernen Installationstechnik für Kabelbündelungen jeglicher Art, z.B. Befestigen von Kabeln, Kabelbäumen und hydraulischen Versorgungsleitungen.

CL01_5504010901, Rev: 0.347, Stand: 18. 11. 2025







Lieferumfang Art.-Nr. 0502 100		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Kabelbandrolle für Kabelbandfix Schwarz; 15 m	**0502 102**	1
Schloss für Kabelbandfix Schwarz; 200 STK	**0502 103**	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kabelbandrolle für Kabelbandfix Natur; 15 m	**0502 102 1**
Schloss für Kabelbandfix Natur; 200 STK	**0502 103 1**
Messer für Kabelbandfix	**0502 105**
Lochbefestigung für Kabelbandfix	**0502 110 4**

CL01_5504010901, Rev: 0.347, Stand: 18. 11. 2025