Valcon Push Pull Schnellkupplung BAUREIHE AGRICULTURAL

- Standardkupplung für agrarwirtschaftliche Anwendungen mit Tellerventil und Ventilführung mit integriertem Deflektor, um versehentliches Trennen durch plötzlichen Ölrückfluss zu verhindern, für Art. 0866999373,0866999374,0866 999375
- Push-Pull-Kupplung für Plattenmontage. Abbrechfunktion zur Vermeidung von Schäden, für Art. 0866999376,0866 999377,0866999378



Schlüsselweite	27 mm
Temperaturbeständigkeit min.	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max.	125 °C
Werkstoff	Stahl
Betriebsdruck max.	250 bar
Betriebstemperatur max.	125 °C
Betriebstemperatur min.	-25 °C

Länge	Anschlussgewinde	Anschlussdurchmesser	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
58 mm	M16 x 1,5	20,6 mm	70 g	**0866 999 373**	2
58 mm	M18 x 1,5	20,6 mm	80 g	**0866 999 374**	2
60 mm	M22 x 1,5	20,6 mm	90 g	**0866 999 375**	2
78 mm	M16 x 1,5	38 mm	70 g	**0866 999 376**	2
78 mm	M18 x 1,5	38 mm	80 g	**0866 999 377**	2
80 mm	M22 x 1,5	38 mm	100 g	**0866 999 378**	2

Betriebs-temperatur	Oberflächen-behandlung	Ventil-typ	Anschluss/ Trennung	Druck-anschluss	Material	Austauschbarkeit
-25 °C bis 125 °C	MATE 500 (CRIII)	Tellerventil	Zum Anschließen drücken/ zum Trennen ziehen	Nicht zulässig	Stahl	• ISO 7241-1 Teil A • Faster - CPV/CNV • Stucchi - IRS-V • DNP - PPV/PPS • Parker - 4250

Details/Anwendung



CL01_6506010157, Rev: 0.776, Stand: 18. 08. 2025