Ladekabel Mode 3 T2/T2

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle

- Kein ungewolltes Abrutschen bei Regen, Eis und schmierigen Händen dank Gummierungen an den Griffen
- Weiches und flexibles Kabel auch bei starker Kälte
- Leichter und besonders ergonomischer Stecker
- Schlaufe mit Klettband zum Bündeln und Aufhängen des Kabels
- Kein Verkratzen des Fahrzeuglackes dank Abdeckkappe mit justierbarem Halteband
- Optische Signalwirkung durch das rote Kabel



Stecker Ladestationseitig	Typ-2
Stecker Fahrzeugseitig	Typ-2
Schutzart IP	IP 44
Sonstige Norm	IEC 62196-1, IEC 62196-2

Art.-Nr.	**0510 650 224**	**0510 650 227**	**0510 650 234**	**0510 650 235**	**0510 650 237**
VE	1	1	1	1	1
Nennstrom	20 A	20 A	32 A	32 A	32 A
Ladeleistung	4,6 kW	4,6 kW	22 kW	22 kW	22 kW
Kabellänge	4 m	7,5 m	4 m	5 m	7,5 m
Anzahl Phasen	1 STK	1 STK	3 STK	3 STK	3 STK
Kabeltyp	H07BZ5-F 3G2,5mm² + 1x0,75mm²	H07BZ5-F 3G2,5mm² + 1x0,75mm²	H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,75mm²	H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,75mm²	H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,75mm²
Kabeldurchmesser	10,2 mm	10,2 mm	16,1 mm	16,1 mm	16,1 mm
Produktgewicht (per Stück)	1,37 kg	1,91 kg	2,58 kg	3070 g	4160 g

Details/Anwendung



Stecker mit Kappe fahrzeugseitig



Stecker ladestationseitig

CL01_6501260003, Rev: 0.142, Stand: 26. 06. 2026



Anleitung



Abdeckkappe...



...mit justierbarem Halteband

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Wandhalterung für Ladekabel und andere Leitungen und Schläuche	**0510 650 130**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0510 650 224	Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel	**0510 650 100**
0510 650 227	Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel	**0510 650 100**
0510 650 234	Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel	**0510 650 100**
0510 650 235	Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel	**0510 650 100**
0510 650 237	Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel	**0510 650 100**

CL01_6501260003, Rev: 0.142, Stand: 26. 06. 2026