Ratschenlastspanner Güteklasse 8 mit Kette Gabelkopfhaken

Zum Sichern von Lasten beim Transport

Fertig konfektionierte Zurrkette mit Gabelkopfhaken und fix montierter Kette auf der linken Seite des Spanners. (rechts variabel)
Prüfung durch Würth in ganz Österreich möglich



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Schwarz verzinkt

Empfohlene Zuglast	Nenndicke	Nutzlänge	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
4000 daN	8 mm	1 m	2,2 kg	**0713 941 156**	1
4000 daN	8 mm	1 m	2,4 kg	**0713 941 162**	1
4000 daN	8 mm	2 m	2,7 kg	**0713 941 157**	1
4000 daN	8 mm	2 m	2,9 kg	**0713 941 163**	1
4000 daN	8 mm	3 m	3,2 kg	**0713 941 158**	1
4000 daN	8 mm	3 m	3,4 kg	**0713 941 164**	1
6300 daN	10 mm	1 m	2,2 kg	**0713 941 174**	1
6300 daN	10 mm	1 m	2,4 kg	**0713 941 180**	1
6300 daN	10 mm	2 m	2,7 kg	**0713 941 175**	1
6300 daN	10 mm	2 m	2,9 kg	**0713 941 181**	1
6300 daN	10 mm	3 m	3,2 kg	**0713 941 176**	1
6300 daN	10 mm	3 m	3,4 kg	**0713 941 182**	1
10000 daN	13 mm	1 m	2,4 kg	**0713 941 192**	1
10000 daN	13 mm	1 m	2,4 kg	**0713 941 198**	1
10000 daN	13 mm	2 m	2,9 kg	**0713 941 193**	1
10000 daN	13 mm	2 m	3,2 kg	**0713 941 199**	1
10000 daN	13 mm	3 m	3,4 kg	**0713 941 194**	1
10000 daN	13 mm	3 m	3,6 kg	**0713 941 200**	1

Details/Anwendung

Ladungssicherung

Hinweis

Zurrketten und Ratschenlastspanner sind vor und nach jeder Benutzung vom Verwender auf augenfällige Mängel zu kontrollieren. Darüber hinaus müssen Zurrmittel gemäß §8 (13) AMVO mindestens einmal jährlich (spätestens nach 15 Monaten), durch einen Fachkundigen einer Überprüfung unterzogen werden. Die Prüfung sollte je nach Einsatzbedingungen in regelmäßigen Abständen erfolgen.
Jedes zweite Jahr, sofern nicht kürzere Zeiträume vorgeschrieben sind, ist gemäß EN 12195-3 eine Belastungsprüfung mit dem 1,25-fachen Wert der Zurrkraft durchzuführen.

CL01_2003010604, Rev: 0.518, Stand: 02. 12. 2024