Handschiebeventil

Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft (vormontiert mit Stecknippel und Klauenkupplung). Für den Anschluss des Druckluftschlauchs WIT-SDD an einen Kompressor.



29.1, 29.2, 29.3

- Handschiebeventil + Druckluftschlauch + Druckluftdüsen für die Bohrlochreinigung „nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss“
- Geeignet für die Injektionssysteme ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR; BETON-MULTI WIT-UH 300, REBAR; WIT-PE 500, REBAR
- Passender Druckluftschlauch WIT-SDD
- Passende Druckluftdüsen WIT-DD

Typbezeichnung	Handschiebeventil (vormontiert)
Passend für Stabdurchmesser	8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm
Geeignet für Zuganker W-ZA	M12, M16, M20
Passend für Druckluftschlauch	WIT-SDD 10, WIT-SDD 20

Art.-Nr. 0699 903 38
VE: 1

Details/Anwendung

Bohrlochreinigung (Druckluft) für Injektionssystem WIT-VM 250, REBAR und WIT-PE 500, REBAR

CL01_4510020803, Rev: 0.224, Stand: 02. 12. 2024