Wendelleitung Erstausrüsterqualität 15-polig auf 2 x 7-polig mit ADR-Prüfung EURO 6

Mit Knickschutz, Polyurethan-Wendelleitung und Rollenbügel für besonders hohe Robustheit und Langlebigkeit. Erfüllt wichtige ISO-Normen.



- Hochwertige 15-polige auf 2 x 7-polige Wendelleitung für zuverlässige Verbindungen in Nutzfahrzeugen
- Erfüllt wichtige ISO-Normen, darunter ISO 12098, ISO 1185 und ISO 3731, für den Einsatz in Straßenfahrzeugen mit 24-V-Bordnetzen
- Besonders robust dank Wendelleitung aus Polyurethan, das für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit sorgt
- Mit Knickschutz und Biegeschutzspirale aus PA6, um Kabelbrüche zu verhindern
- Großer Temperaturbereich ermöglicht den Einsatz in extremen Umgebungen
- Speziell für den Einsatz in Nutzfahrzeugen entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten
- Gestanzte und geformte Kontakte
- Die Kabel sind durch eine Zugentlastungseinrichtung vor mechanischer Beanspruchung geschützt

Arbeitslänge	4 m
Ausziehbare Länge max.	4,5 m
Schnittlänge	5,2 m
Stecker	1 x 15-polig, 2 x 7-polig 24V
Wendeldurchmesser	36 mm
Einsatztemperatur min./ max.	-40 bis 105 °C
Kabelnennquerschnitt	6 x 1 mm^2 + 1 x 2 mm^2 + 6 x 1 mm^2 + 1 x 2 mm^2
Ausführung	Mit Knickschutz, Mit Biegeschutzspirale aus PA6
Werkstoff Leitung	PUR
Farbe Kabel	Schwarz
Normen	ISO 12098 ISO 1185 ISO 3731
ADR-Zulassung	Ja
Euro 6 Zulassung	Ja
Nennspannung	24 V

Art.-Nr. 5812 157 040
VE: 1

Details/Anwendung

- Ideal für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, insbesondere im Transport- und Logistikbereich, wo zuverlässige Verbindungen und Robustheit erforderlich sind
- Eignet sich für Anwendungen, die den ISO-Normen 12098, 1185 und 3731 entsprechen müssen

CL01_6501010119, Rev: 0.55, Stand: 24. 11. 2025





CL01_6501010119, Rev: 0.55, Stand: 24. 11. 2025