Stockschraube Stahl verzinkt

Mit Innenantrieb und Schlüsselfläche ab der Größe M8

- Einfachere Handhabung beim Anziehen mit Schraubenschlüssel dank Schlüsselfläche und TX-Innenantrieb ab der Größe M8.



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Festigkeitsklasse	4.8

Gewindeart x Nenndurchmesser	Länge	Innenantrieb	Schlüsselweite	Gewindelänge (Holzgewinde)	Gewindelänge (metrisches Gewinde)	Art.-Nr.	VE
M6	60 mm			37 mm	20 mm	**0232 306 060**	100
M8	60 mm	TX25	6 mm	30 mm	20 mm	**0232 308 060**	100
M8	80 mm	TX25	6 mm	37 mm	30 mm	**0232 308 080**	100
M8	100 mm	TX25	6 mm	50 mm	40 mm	**0232 308 100**	100
M8	120 mm	TX25	6 mm	62 mm	50 mm	**0232 308 120**	100
M8	140 mm	TX25	6 mm	62 mm	50 mm	**0232 308 140**	50
M8	160 mm	TX25	6 mm	62 mm	50 mm	**0232 308 160**	50
M8	180 mm	TX25	6 mm	62 mm	50 mm	**0232 308 180**	50
M8	200 mm	TX25	6 mm	62 mm	50 mm	**0232 308 200**	50
M10	60 mm	TX25	8 mm	37 mm	20 mm	**0232 310 060**	50
M10	80 mm	TX25	8 mm	47 mm	20 mm	**0232 310 080**	50
M10	100 mm	TX25	8 mm	57 mm	30 mm	**0232 310 100**	50
M10	120 mm	TX25	8 mm	57 mm	50 mm	**0232 310 120**	50
M10	140 mm	TX25	8 mm	57 mm	50 mm	**0232 310 140**	50
M10	160 mm	TX25	8 mm	57 mm	50 mm	**0232 310 160**	50
M10	180 mm	TX25	8 mm	57 mm	50 mm	**0232 310 180**	50
M10	200 mm	TX25	8 mm	57 mm	50 mm	**0232 310 200**	50
M10	220 mm	TX25	8 mm	57 mm	50 mm	**0232 310 220**	50
M12	100 mm	TX30	10 mm	52 mm	30 mm	**0232 312 100**	50

ORSY-lagerfähig

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0232 308 060	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 308 080	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 308 100	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 308 120	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 308 140	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 308 160	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 308 180	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 308 200	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 310 060	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 310 080	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 310 100	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 310 120	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**

C101_8001051503, Rev: 0.465, Stand: 15. 09. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0232 310 140	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 310 160	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 310 180	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 310 200	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 310 220	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX25 Länge 25 mm	**0614 312 5**
0232 312 100	Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) TX30 Länge 25 mm	**0614 313 0**

CL01_8001051503, Rev. 0.465, Stand: 15. 09. 2026