Dichtungsband VKP BASIC NX



VKP

Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft

Geprüfte Bandqualität mit Schlagregendichtheit von 300 Pa

- Einsetzbar bis zu einer Gebäudehöhe von 20 m

Geprüfte direkte Bewitterungs- und UV-Beständigkeit

- Erhöhte Sicherheit und erweiterter Einsatzbereich
- Vermeidung von Reklamationen und kostenintensiver Nacharbeit

Große Toleranzaufnahme der Bänder

- Das Band dichtet auch bei Toleranzen der Fuge sicher ab
- Kostenersparnis durch den Einsatz von wenigen Bandabmessungen

Zeitsparende Verarbeitung

- Keine Vorbehandlung mit Primer nötig
- Kein Einsatz von Verarbeitungswerkzeugen

Vorkomprimiert und selbsklebend

- Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP-Basic NX dichtet die Fuge sicher und dauerhaft in einem Arbeitsgang ab
- Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht
- Je nach Einbaudauer entwickelt die nicht klebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial

Farbe	Schwarz
Chemische Basis	Offenzelliger, feiner Polyurethanschaum
Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung	300 Pa/nach DIN EN 1027
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ max.	14
UV-Beständigkeit	Ja, bei schlagregendichtem Einbau
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 90 °C

CL01_3004021324, Rev: 0.49, Stand: 27. 08. 2026

Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung

Breite	Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	Rollenlänge	Art.-Nr.	VE
10 mm	2-4 mm	10 m	**0875 311 102**	1/11
15 mm	2-4 mm	10 m	**0875 311 152**	1/7
15 mm	3-6 mm	8 m	**0875 311 153**	1/7
15 mm	4-10 mm	5,6 m	**0875 311 154**	1/7
20 mm	2-4 mm	10 m	**0875 311 202**	1/5
20 mm	4-10 mm	5,6 m	**0875 311 204**	1/5
20 mm	7-16 mm	3,3 m	**0875 311 207**	1/5
20 mm	9-20 mm	2,6 m	**0875 311 209**	1/5
25 mm	7-16 mm	3,3 m	**0875 311 257**	1/4
30 mm	4-10 mm	5,6 m	**0875 311 304**	1/10
30 mm	9-20 mm	2,6 m	**0875 311 309**	1/10

Details/Anwendung

- Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft
-
- Kann direkter Bewitterung ausgesetzt werden
-
- Im Bau: Dehnungsfugen, Fensterkopplungen, Abdichtung zwischen Fertigbauteilen, Trennwänden usw.
-
- Allgemeine Industrie: Containerbau, Klimaanlagen, Maschinen- und Apparatebau usw.







Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

CL01_3004021324, Rev: 0.49, Stand: 27. 08. 2026

Hinweis

Die richtige Bandabmessung auswählen:

- Fugenbreiten vom Bau definieren und in der „Schlagregendichtigkeit" einordnen
- Danach gewünschte Banddimension auswählen
- Art.-Nr. gemäß Bandfarbe auswählen
- Rollenmenge festlegen

Weitere Hinweise:

- Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Basic ist temperaturabhängig
- Das Aufgehverhalten des Bandes unterliegt keiner bestimmten Spezifikation und beruht nur auf Erfahrungswerten
- Die Rückstellung des Bandes ist abhängig von der Lager- und Verarbeitungstemperatur. Es gilt: Je länger die Lagerzeiten und je tiefer die Verarbeitungstemperaturen, desto länger sind die Rückstellzeiten.
- Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern

** nur bei schlagregendichtem Einbau

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021324, Rev: 0.49, Stand: 27. 08. 2026