Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm

Kontaktmaß	6,3 mm
Drahtquerschnitt min./max.	0,5-6 mm^2
Schutzart IP	IP 20
Nennspannung max.	250 V/AC/DC
Stromstärke max.	25 A
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 80 °C
Werkstoff	PA - Polyamid
Farbe	Natur

Abbildung ähnlich

Polzahl	Anordnung der Kontakte zueinander	Art.-Nr.	VE
1 STK	90° Winkel	**0555 100 11**	25
2 STK	Beide parallel	**0555 100 21**	25
2 STK	Im 90° Winkel zueinander	**0555 100 23**	25
3 STK	Zwei parallel, einer im 90° Winkel zueinander	**0555 100 31**	25
4 STK	Je zwei parallel	**0555 100 41**	25
6 STK	Je zwei parallel	**0555 100 61**	25
8 STK	Je zwei parallel	**0555 100 81**	25

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Flachsteckhülse unisoliert Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge 6,3 x 0,8 mm 0,5-1,0 mm^2 Verzinnt	**0558 991 6**
Flachsteckhülse unisoliert Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge 6,3 x 0,8 mm 1,5-2,5 mm^2 Verzinnt	**0558 991 7**
Flachsteckhülse unisoliert Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge 6,3 x 0,8 mm 4,0-6,0 mm^2 Verzinnt	**0558 996 2**
Entriegelungswerkzeug Kontaktmaß 1.5 mm Klingenbreite 1.48 mm	**0713 558 241**

CL01_6501150122, Rev: 0.349, Stand: 30. 04. 2026