
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Form	B
Normen	DIN 127





Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Höhe (h_1)	Dicke (s_1)	Breite (b)	Art.-Nr.	VE
M2,5	2,6 mm	5,1 mm	1,2 mm	0,6 mm	1 mm	**0441 25**	5000
M3	3,1 mm	6,2 mm	1,6 mm	0,8 mm	1,3 mm	**0441 3**	1000
M4	4,1 mm	7,6 mm	1,8 mm	0,9 mm	1,5 mm	**0441 4**	100/1000
M5	5,1 mm	9,2 mm	2,4 mm	1,2 mm	1,8 mm	**0441 5**	100/1000
M6	6,1 mm	11,8 mm	3,2 mm	1,6 mm	2,5 mm	**0441 6**	100/1000
M7	7,1 mm	12,8 mm	3,2 mm	1,6 mm	2,5 mm	**0441 7**	100
M8	8,1 mm	14,8 mm	4 mm	2 mm	3 mm	**0441 8**	100/1000
M10	10,2 mm	18,1 mm	4,4 mm	2,2 mm	3,5 mm	**0441 10**	100/500
M12	12,2 mm	21,1 mm	5 mm	2,5 mm	4 mm	**0441 12**	100/500
M14	14,2 mm	24,1 mm	6 mm	3 mm	4,5 mm	**0441 14**	100/500
M16	16,2 mm	27,4 mm	7 mm	3,5 mm	5 mm	**0441 16**	100
M18	18,2 mm	29,4 mm	7 mm	3,5 mm	5 mm	**0441 18**	100
M20	20,2 mm	33,6 mm	8 mm	4 mm	6 mm	**0441 20**	50/300
M22	22,5 mm	35,9 mm	8 mm	4 mm	6 mm	**0441 22**	50
M24	24,5 mm	40 mm	10 mm	5 mm	7 mm	**0441 24**	200
M27	27,5 mm	43 mm	10 mm	5 mm	7 mm	**0441 27**	100
M42	42,5 mm	68,2 mm	14 mm	7 mm	12 mm	**0441 42**	50

ORSY-lagerfähig

CL01_3516010107, Rev: 0.421, Stand: 22. 09. 2026

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

CL01_3516010107, Rev: 0.421, Stand: 22. 09. 2026