# Falt-Masker HDPE

**Statisch aufgeladene, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem Krepp-Abdeckband für den temporären Schutz im Innenbereich für max. 2 Tage.**

**Zeitsparend durch 2-in-1-Abdecksystem aus Folie und Klebeband.**



### Krepp-Klebeband

- Saubere, gerade Kanten ohne Nacharbeit.
- Leicht wieder entfernbar ohne Rückstände.

### Statisch aufgeladen, vorgefaltete und geprägte HDPE-Folie

- Die Falttechnik ermöglicht ein schnelles und effizientes Anbringen.
- Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie eigenständig an den Untergrund an.
- Durch die Prägung der Folie wird das Ablaufen der Farbe zuverlässig verhindert.
- In unterschiedlichen Folienlängen/-breiten verfügbar und daher für kleine und große Flächen geeignet.

| | |
|---|---|
| Ausführung | Mit Flachkrepp-Klebeband |
| Trägermaterial des Klebebandes | Imprägniertes Papier |
| Trägermaterial der Folie | Polyethylen |
| Klebstoffbasis | Kautschuk |
| Farbe | Transparent (Folienmaterial), Chamois (Trägermaterial) |
| Klebebandstärke | 140 µm |
| Folienstärke | 10 µm |
| Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit) | 2,2 N/cm |
| Reißdehnung/Bedingung | 8 %/nach DIN EN 14410 |
| Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 50 °C |
| Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
| UV-Beständigkeit | Nein |
| Einsatzdauer max. | 2 d |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung | 12 Monate/bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |

| Breite (aufgeklappt) | Breite (zusammengefaltet) | Rollenlänge | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| 55 cm | 10 cm | 33 m | **0992 405 055** | 1/60 |
| 140 cm | 20 cm | 33 m | **0992 405 140** | 1/20 |
| 266 cm | 20 cm | 20 m | **0992 405 266** | 1/20 |

CL01_3004010702, Rev: 0.436, Stand: 30. 07. 2026

## Details/Anwendung

Das praktische und zeitsparende 2-in-1-Abdecksystem sorgt für schnellen und effizienten Schutz während Maler- und Putzarbeiten. Der Falt-Masker eignet sich ideal zum temporären Abdecken und Schützen von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Heizkörpern, Sockelleisten, Möbeln und Böden auf glatten Untergründen im Innenbereich. Er schützt zuverlässig vor Farb- und Putzspritzern und ermöglicht ein sauberes sowie müheloses Arbeiten an Übergängen.

## Anleitung

Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten



Fixieren und abrollen



Auffalten



Fertige Maske



Abziehen

## Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet. Die Folie selbst reagiert nicht mit dem Untergrund. Medien, die zwischen Folie und Untergrund eingeschlossen sind, können jedoch zu einer Beeinträchtigung oder Schädigung des Untergrunds führen. Eine Haftung für hieraus resultierende Schäden ist ausgeschlossen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004010702, Rev: 0.436, Stand: 30. 07. 2026