
Alu-Stufenstehleiter genietet

Stufen mit geprüfter Rutschhemmung

- 86 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und Aussteifungsstreben am Holmende sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Ab der Abmessung 2x9 aufwärts mit Querstrebe aus Metall für noch mehr Stabilität
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
- Bei Bedarf problemloses tauschen der Kunststofffüße durch montagefreundliche Steck-/Schraubverbindungen



Abbildung ähnlich



Werkstoff	Aluminium
Holmabmessung	84 mm x 22,3 mm
Stufenabstand	232 mm
Stufentiefe	86 mm
Standfläche nach TRBS 2121-2	Ja
Traglast	150 kg
Normen	EN 131

Art.-Nr.	**0962 932 503**	**0962 932 504**	**0962 932 505**	**0962 932 506**	**0962 932 507**	**0962 932 508**
VE	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stufen	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge	0,73 m	0,97 m	1,2 m	1,43 m	1,66 m	1,89 m
Breite (unten)/ Breite (oben)	423/350 mm	448/350 mm	472/350 mm	496/350 mm	521/350 mm	545/350 mm
Schrittlänge	0,75 m	0,93 m	1,11 m	1,29 m	1,48 m	1,66 m
Senkrechte Höhe	0,64 m	0,86 m	1,07 m	1,28 m	1,5 m	1,71 m
Standhöhe	0,22 m	0,43 m	0,64 m	0,86 m	1,07 m	1,28 m
Arbeitshöhe	1,72 m	1,93 m	2,14 m	2,36 m	2,57 m	2,78 m
Reichhöhe	2,22 m	2,43 m	2,64 m	2,86 m	3,07 m	3,28 m
Gewicht	5,7 kg	7,1 kg	8,5 kg	10 kg	11,6 kg	13,2 kg

Art.-Nr.	**0962 932 509**	**0962 932 510**	**0962 932 511**	**0962 932 512**
VE	1	1	1	1
Anzahl Stufen	2 x 9	2 x 10	2 x 11	2 x 12
Länge	2,13 m	2,36 m	2,59 m	2,82 m
Breite (unten)/ Breite (oben)	569/350 mm	594/350 mm	618/350 mm	642/350 mm
Schrittlänge	1,84 m	2,02 m	2,2 m	2,38 m
Senkrechte Höhe	1,93 m	2,14 m	2,35 m	2,57 m
Standhöhe	1,5 m	1,71 m	1,93 m	2,14 m
Arbeitshöhe	3 m	3,21 m	3,43 m	3,64 m
Reichhöhe	3,5 m	3,71 m	3,93 m	4,14 m
Gewicht	15,8 kg	17,2 kg	19 kg	20,9 kg

CL01_2002130347, Rev: 0.91, Stand: 02. 12. 2024