Drahtgeflechtschlauch Stahl VALCON 2SC

Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
Werkstoff	Synthesekautschuk
Werkstoff Innenseele	Synthesekautschuk
Werkstoff Druckträger Schlauch	Stahl
Werkstoff Außenhaut	Synthese-Kautschuk
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	120 °C



Art.-Nr.	**0866 000 108**	**0866 000 104**	**0866 000 116**	**0866 000 112**	**0866 000 106**	**0866 000 110**
VE	20/40	20/40	20	20	20/40	20
Innendurchmesser Zoll	1/2 in	1/4 in	1 in	3/4 in	3/8 in	5/8 in
Außendurch-messer	21 mm	13,5 mm	35,9 mm	28 mm	17 mm	23,6 mm
Betriebsdruck	275 bar	400 bar	165 bar	215 bar	330 bar	250 bar
Biegeradius	130 mm	75 mm	250 mm	200 mm	90 mm	170 mm
Berstdruck	1100 bar	1600 bar	660 bar	860 bar	1320 bar	1000 bar
Innendurchmesser	12,7 mm	6,4 mm	25,4 mm	19 mm	9,6 mm	15,9 mm
Nennweite DN	DN 12	DN 6	DN 25	DN 19	DN 10	DN 16

Art.-Nr.	**0866 000 105**
VE	20/40
Innendurchmesser Zoll	5/16 in
Außendurch-messer	15,4 mm
Betriebsdruck	350 bar
Biegeradius	85 mm
Berstdruck	1400 bar
Innendurchmesser	7,9 mm
Nennweite DN	DN 8

CL01_6602010222, Rev: 0.30, Stand: 09. 09. 2026