Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S

Praktischer Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochwertigem Polyurethan-Schlauch für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz



- Sicheres und komfortables Arbeiten
- Der Schlauch wird von links nach rechts aufgerollt geführt, wodurch ein Verknoten verhindert wird
- Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen
- Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen
- Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln
- Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen
- Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)
- Hohe Durchflusskapazität des Schlauches, sowie innovatives Anschlussventil am Aufroller
- Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis
- Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich, da die Halterung eine sichere Befestigung an geraden Flächen gewährleistet
- Für einen Austausch des Schlauches ist es nicht erforderlich das Gehäuse zu öffnen

Zuleitungsschlauchlänge	1,5 m
Schlauchlänge (ab Stopperball)	25 cm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-20 bis 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

CL01_2012040104, Rev: 0.879, Stand: 08. 09. 2026

Art.-Nr.	0699 080 111	0699 110 13	0699 080 18	0699 095 17	0699 130 8
VE	1	1	1	1	1
Typbezeichnung	DSA 11-S	DSA 13-S	DSA 18-S	DSA 17-S	DSA 8-S
Ausführung	Mit R 1/4 Zoll Außengewinde	Mit R 1/2 Zoll Außengewinde	Mit R 1/4 Zoll Außengewinde	Mit R 3/8 Zoll Außengewinde	Mit R 1/2 Zoll Außengewinde
Schlauchlänge	11 m	13 m	18 m	17 m	8 m
Schlauchinnen-durchmesser	8 mm	11 mm	8 mm	9,5 mm	13 mm
Druckluftanschluss	3/8 Zoll BSP	1/2 Zoll BSP	3/8 Zoll BSP	3/8 Zoll BSP	1/2 Zoll BSP
Schlauchaußen-durchmesser	12 mm	15 mm	12 mm	13,5 mm	18 mm
Druck max.	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	10 bar
Breite	190 mm	496 mm	496 mm	496 mm	496 mm
Höhe	308 mm	397 mm	397 mm	397 mm	397 mm
Länge	342 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Innendurch-messer Zuleitungs-schlauch	9,5 mm	13 mm	9,5 mm	9,5 mm	13 mm
Außendurch-messer Zuleitungs-schlauch	13,5 mm	17 mm	13,5 mm	13,5 mm	18 mm

Details/Anwendung













Bremsfunktion

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0699 080 18	Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Innengewinde 20 mm Anschlussgewinde IG G 1/4 Zoll G 1/4 Zoll IG	**0699 023 114**
	Stecknippel Innengewinde Serie 2000 17 mm 36 mm IG G 3/8 Zoll	**0699 100 538**
0699 095 17	Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Innengewinde 22 mm Anschlussgewinde IG G 3/8 Zoll G 3/8 Zoll IG	**0699 023 138**
	Stecknippel Innengewinde Serie 2000 17 mm 36 mm IG G 3/8 Zoll	**0699 100 538**

CL01_2012040104, Rev: 0.879, Stand: 08. 09. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0699 130 8	Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Innengewinde 25 mm Anschlussgewinde IG G 1/2 Zoll G 1/2 Zoll IG	**0699 023 112**
	Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 4000 mit Innengewinde 25 mm Druckluftanschluss G 1/2 Zoll IG IG G 1/2 Zoll	**0699 043 112**
	Stecknippel Innengewinde Serie 2000 20 mm 38 mm IG G 1/2 Zoll	**0699 100 512**
	Stecknippel Serie 4000 mit Innengewinde 24 mm Anschlussgewinde IG G 1/2 Zoll	**0699 410 512**