LED Fassadenstrahler Pro



Die LED Fassadenstrahler Pro sind die perfekte Lösung, um Fassaden, Gebäude und Außenbereiche mit beeindruckendem Licht zu beleuchten. Diese professionellen Fassadenstrahler sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und bieten eine effiziente, langlebige und ästhetische Beleuchtungslösung.

Vielseitige Einstellmöglichkeiten

Die Fassadenstrahler sind schwenkbar, um das Licht präzise dorthin zu lenken, wo es benötigt wird. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Architektur und die Beleuchtungsanforderungen.

Energieeffizienz

Die LED-Technologie ermöglicht einen geringen Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungssystemen. Der beste Weg, um Energie und Kosten zu sparen, ist die Verwendung einer LED mit hoher Lichtausbeute (Lumen pro Watt). Die verwendeten LEDs haben eine Lichtausbeute von 200 Lumen pro Watt, dies bedeutet eine erhebliche Energiekosteneinsparung, da man mit weniger Strom mehr Licht erhält.

Langlebigkeit

- Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium und ist staub- und wasserdicht gemäß IP66
- Die verwendete LED-Technologie weist dank einer neuen Beschichtung, die Chemikalien und Temperaturschwankungen widersteht, eine besonders lange Lebensdauer auf
- Der Treiber ist gegen Überspannungen am Eingang und Überströme am Ausgang geschützt
- Das gehärtete Glas bewahrt die gleiche Farbe und vergilbt nicht im Laufe der Zeit
- Das H05RN-F Kabel ist sonnen- und witterungsbeständig

Entlüftungsventil

Das Entlüftungsventil dient zur Vermeidung von Feuchtigkeit in der Leuchte, da sie den Druck innerhalb und außerhalb der Leuchte ausgleicht.

Lichtqualität

Ein Farbwiedergabeindex von über 90 garantiert ein sehr realistisches und angenehmes Licht in jeder Situation, sogar mit kaltweißem Licht (5000K).

Made in Europe

Farbtemperatur	5000 K
Ausstrahlungswinkel	110 Grad

CL01_5507050123, Rev: 0.63, Stand: 19. 11. 2025

Nennspannung	240 V/AC
Leuchtmitteltyp	SMD LED
Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Schutzart IP	IP 66
Kabellänge	70 cm

Leistung	Anzahl LED	Höhe	Breite	Tiefe	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
100 W	330 STK	338 mm	261 mm	54 mm	2998 g	**0976 650 315**	1
200 W	660 STK	407 mm	361 mm	57 mm	3789 g	**0976 650 335**	1

Details/Anwendung

Fassadenbeleuchtung für Gebäude und Denkmäler, Beleuchtung von Parkplätzen und Parks, Sicherheitsbeleuchtung für öffentliche Plätze und Wege.

