FLEXEN Vlies-Schutzschlauch B2

Hochflexibler Dämmstoff aus Vlies mit reißfester Außenhaut

- Lässt sich durch die sehr gleitfreundliche Innenfolie und den großzügig dimensionierten Innendurchmessern auch leicht über Muffen und Bögen ziehen



Werkstoff	Vlies
Werkstoff Außenhaut	PE - Polyethylen
Farbe	Silberfarben
Dämmstoffstärke	4 mm
Rollenlänge	25 m
Anwendungsbereich gemäß GModG	Ohne Anforderung
Temperatureinsatzbereich min./max.	-70 bis 100 °C
Wärmeleitfähigkeit λ	0,037 W/(m*K)
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung	bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht P2-240.2/2001
Baustoffklasse	EL - Normal entflammbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN EN 13501 gemäß Prüfbericht H.K-50d/13
Korrosionsrisiko	Erfüllt die Anforderungen
Korrosionsrisiko Bedingung	nach DIN 1988-200

Rohrdurchmesser	Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser)	Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN)	Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser)	Geeignet für Stahlrohr (Zoll)	Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN	Art.-Nr.	VE
15 mm	12/15 mm	DN 10	13,5 mm	1/4 Zoll	DN 8	**0873 704 015**	100
18 mm	18 mm	DN 15	17,2 mm	3/8 Zoll	DN 10	**0873 704 018**	100
22 mm	22 mm	DN 20	21,3 mm	1/2 Zoll	DN 15	**0873 704 022**	100
28 mm	28 mm	DN 25	26,9 mm	3/4 Zoll	DN 20	**0873 704 028**	100
35 mm	35 mm	DN 32	33,7 mm	1 Zoll	DN 25	**0873 704 035**	100

Details/Anwendung

- Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
- Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gewebeklebeband Silberfarben; Breite 50 mm; Länge 50 m	**0874 100 200**
Vlies-Wickelband B2 Mit Folie	**0874 105 070**
Vlies-Wickelband B2 Mit Folie; Selbstklebend	**0874 105 071**

CL01_8002110501, Rev: 0.301, Stand: 10. 10. 2026