Gewebeschleifband Trizact® für Elektroschleiffeile

Zum Veredeln (Polieren) und zum Finish von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen.

Aggressives Schleifen, sehr feines Schliffbild, hohe Standzeit bei konstanter Oberflächengüte (Rautiefe)

Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur



ZEBRA QUALITY

Werkstoff Schleifmittel	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Halbflexible X-Unterlage
Farbleitsystem	Stahl Edelstahl Aluminium\,NE-Metall

Breite x Länge	Ausführung	Körnung	Art.-Nr.	VE
6 mm x 520 mm	A160	120	**0672 508 012**	20
6 mm x 520 mm	A100	220	**0672 508 022**	20
6 mm x 520 mm	A65	280	**0672 508 028**	20
6 mm x 520 mm	A45	400	**0672 508 040**	20
6 mm x 520 mm	A30	600	**0672 508 060**	20
12 mm x 520 mm	A160	120	**0672 510 012**	20
12 mm x 520 mm	A100	220	**0672 510 022**	20
12 mm x 520 mm	A65	280	**0672 510 028**	20
12 mm x 520 mm	A45	400	**0672 510 040**	20
12 mm x 520 mm	A30	600	**0672 510 060**	20
6 mm x 533 mm	A160	120	**0672 512 012**	20
6 mm x 533 mm	A100	220	**0672 512 022**	20
6 mm x 533 mm	A45	400	**0672 512 040**	20
6 mm x 533 mm	A30	600	**0672 512 060**	20
9 mm x 533 mm	A160	120	**0672 513 012**	20
9 mm x 533 mm	A100	220	**0672 513 022**	20
9 mm x 533 mm	A65	280	**0672 513 028**	20
9 mm x 533 mm	A45	400	**0672 513 040**	20
9 mm x 533 mm	A30	600	**0672 513 060**	20
12 mm x 533 mm	A160	120	**0672 514 012**	20
12 mm x 533 mm	A100	220	**0672 514 022**	20
12 mm x 533 mm	A65	280	**0672 514 028**	20
12 mm x 533 mm	A45	400	**0672 514 040**	20
12 mm x 533 mm	A30	600	**0672 514 060**	20

Details/Anwendung

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hoch legiert), Stahl und NE-Metalle

Hinweis

- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

CL01_7506061004, Rev: 0.264, Stand: 26. 06. 2026

Trizact® Markenname der Firma 3M