Gleitwachs

Silikonfreies Trockengleitmittel mit PTFE.

Hervorragende Gleiteigenschaften, die einen trockenen, glatten und langanhaltenden Film auf der Oberfläche hinterlassen.

Nicht schmutzendes und nicht fettendes Wachs

- Keine öligen Rückstände, keine Fett- oder Schmutzflecken auf Verpackungen.
- Keine Schmutz- und Staubanhaftungen.

Gute Beständigkeit und Materialverträglichkeit

- Beständig gegen hohen Druck und gegen Wasserauswaschung.
- Beständig gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen.
- Kunststoffverträglich.

Schützt vor Korrosion

Silikon-, harz-, mineralöl- und säurefrei



Chemische Basis	Wachs
Farbe	Gelb, Weiß
Dichte	0,745 g/cm³
Temperatureinsatzbereich min.	5 °C
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Siedepunkt	-35 °C
Säurefrei	Ja
Harzfrei	Ja
Mineralölfrei	Ja
AOX-frei	Ja
Chlorhaltig	Nein
Inhalt	500 ml
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Art.-Nr. 0893 550 000
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Silikonfreies Trockengleitmittel mit PTFE. Hinterlässt einen trockenen, glatten und langanhaltenden Film auf der Oberfläche. Geeignet zur langanhaltenden Glättung von Gleitflächen, Rutschen, Sortiermaschinen, Ablagen, Brief- und Paketrutschen, Führungen, Schneid- und Hobeltische, Abrichtbänke, Palettenbänder, Zusammenführungs-/Trennförderern, Schneidmesser, Akkumulatoren, Zufuhrbehälter, Zerlegetischen und anderen Gleitflächen im Fertigungs- Verpackungs- Transport- und Druckgerätebereich an denen Nahrungsmittel, Getränke und Medikamente verarbeitet werden. Ideal auch für Gleitflächen an Druck- und Buchbindeanlagen.

CL01_3008090102, Rev: 0.762, Stand: 01. 09. 2026

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu schmierenden Stellen gründlich mit HHS® CLEAN, Art.-Nr. 089310610 vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen.

Leistungsnachweis

Dieses Produkt ist NSF registriert H1 (153175). Die Registrierung bestätigt, dass das Produkt die Anforderungen des NSF-Programms für Schmierstoffe mit möglichem, technisch unvermeidbarem Lebensmittelkontakt erfüllt.



Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3008090102, Rev: 0.762, Stand: 01. 09. 2026