Brandschutzfüller 5 KS SP

Universell einsetzbare Brandschutzfüller für den Innen- und Außenbereich

Eine ablativwirkende, viskose und nicht hygroskopische Brandschutzfüller auf Wasserbasis

- Mechanisch belastbar
- Wasserundurchlässig nach DIN 1048
- Öl- und benzinresistent
- Wetterfest und UV-beständig nach DIN 53 384
- Alterungsbeständig
- Auch bei hoher Schichtdicke nach Trocknung flexibel



Farbe	Weiß
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 5 °C bis 30 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Rohdichte	1,35 g/cm³

Gebinde	Inhaltsgewicht	Inhalt	Dichte	Lagerfähigkeit ab Herstellung	Art.-Nr.	VE
Eimer	12,5 kg		1,36 g/cm³	18 Monate	**0893 306 312**	1
Kartusche	322,4 g	310 ml	1,37 g/cm³	6 Monate	**0893 306 314**	1/20

Details/Anwendung

Zur Verarbeitung in Weichschottsystemen EI 60 und EI 90/EI 120. Die Kombischottsysteme für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren.

Anleitung

- Einfache Verarbeitung mit einer Kelle
- Auftragsmenge: 1,35 mm nass = 1 mm trocken = 1,82 kg/m2
- Verdünnung mit max. 3 % Wasser möglich
- Staubtrocken nach ca. 3 Stunden bei 20° C
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden bei 20°C

Im System Kombischott sind nur die Schnittkanten der Mineralfaserplatten umlaufend zu beschichten. Die Kabel müssen im Schottinneren nicht beschichtet werden.

Leistungsnachweis







CL01_2501020303, Rev: 0.234, Stand: 23. 09. 2026

Hinweis

Vor Gebrauch gut aufrühren. Laibungen der Bauteilöffnung reinigen. Verdünnung mit max. 3% Wasser möglich. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen!

CL01_2501020303, Rev: 0.234, Stand: 23. 09. 2026