
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4.

- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Made in Germany.



Temperaturbeständigkeit max.	105 °C
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	Verzinnt
Halogenfrei	Ja

Art.-Nr.	0557 100 341	0557 100 751	0557 100 25	0557 100 60	0557 050 004
VE	100	1000	1000	500	50
Drahtquerschnitt	0,34 mm^2	0,75 mm^2	2,5 mm^2	6 mm^2	50 mm^2
Farbe	Gelb	Blau	Grau	Grün	Olivgrün
Länge (l1)	12 mm	14 mm	14 mm	20 mm	40 mm
Hülsenlänge (l2)	8 mm	8 mm	8 mm	12 mm	25 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	0,8 mm	1,2 mm	2,2 mm	3,5 mm	10,3 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,2 mm	0,3 mm
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)	2 mm	2,8 mm	4,2 mm	6,3 mm	15 mm
Einführungstrichterhöhe	4 mm	6 mm	6 mm	8 mm	15 mm
Wanddicke Einführungstrichter (s2)	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,3 mm	0,5 mm

Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6.

Leistungsnachweis

Hinweis

Nicht alle Typen CSA-zertifiziert - siehe Zertifikat.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 050 004	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 35-50 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 193**
	Abisoliermesser AM 280 8-28 mm	**0714 41 01**

CL01_5506010103, Rev: 0.386, Stand: 10. 10. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 100 25	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 100 60	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 100 341	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 100 751	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**

CL01_5506010103, Rev: 0.386, Stand: 10. 10. 2026