
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, feuerverzinkt (TZN)

Normen	ISO 4032
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	10
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M12	10,8 mm	SW18	**4528 606 12**	100
M16	14,8 mm	SW24	**4528 606 16**	50
M20	18 mm	SW30	**4528 606 20**	25/50
M24	21,5 mm	SW36	**4528 606 24**	25
M27	23,8 mm	SW41	**4528 606 27**	10
M30	25,6 mm	SW46	**4528 606 30**	10/50
M36	31 mm	SW55	**4528 606 36**	5
M42	34 mm	SW65	**4528 606 42**	5

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

CL01_3512120167, Rev: 0.339, Stand: 10. 10. 2026