PU-Druckluftschlauch Premium Anti-Funken

Sehr beständiger und langlebiger sowie funkenresistenter PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung

Funkenresistente Oberfläche
Optimaler Schutz gegen Funkenflug und Funkenbildung bei Schneid- und Trennarbeiten.

Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete
Deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche

Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.

Hohe UV-Beständigkeit sowie besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen
Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung



Abbildung ähnlich

Länge (L)	10 m
Ausführung	Mit wSafe 2000 Armaturen
Temperatureinsatzbereich min./max.	-30 bis 60 °C
Berstdruck	64 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Farbe	Schwarz
Werkstoff	Polyurethan beschichtet

Schlauchinnendurchmesser	Schlauchaußendurchmesser (A)	Biegeradius	Art.-Nr.	VE
8 mm	12 mm	35,2 mm	**0699 964 811**	1
11 mm	16 mm	60 mm	**0699 964 115**	1

Details/Anwendung

Ideal für Arbeiten mit erhöhtem Funkenflug, z.B. bei Trennarbeiten mit einem Druckluft-Winkelschleifer

Hinweis

- Nicht für Lackierarbeiten geeignet.
- Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.

Lieferumfang Art.-Nr. 0699 964 115		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Komfortanschluss 11 mm	**0699 022 011**	1
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche Geeignet für Schlauchinnendurchmesser 11.0 mm	**0699 100 811**	1

CL01_2012040328, Rev: 0.694, Stand: 07. 04. 2025

Lieferumfang Art.-Nr. 0699 964 811		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Komfortanschluss 8 mm	**0699 022 080**	1
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche Geeignet für Schlauchinnendurchmesser 8.0 mm	**0699 100 880**	1

CL01_2012040328, Rev: 0.694, Stand: 07. 04. 2025