
Dachbauschraube OMG® DFHD-67 (XHD)

Zur Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm, Dünnblechen wie z. B. aus Aluminium, Stahl und Sandwichelementen. Stahl einsatzgehärtet, CR-10 Beschichtung




- Form-Bohrspitze, lose
- Trittsicher in Verbindung mit einem OMG Halteteller

Nenndurchmesser (d_1)	6,7 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	4 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	11 mm
Kopfhöhe (d_k)	3 mm
Kopfform	Linsenkopf
Spitzenform	Bohrspitze
Gewindeausführung	Teilgewinde
Antriebart	H
Werkstoff	Stahl, einsatzgehärtet
Oberfläche	Kathodisch Tauchlack
RoHS-konform	Ja
Zulassung	ETA-09/0337
Geeignet für Untergrund	Stahl



Länge (l_1)	Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l_2)	Art.-Nr.	VE
32 mm	32 mm	**0838 167 032**	1000
50 mm	50 mm	**0838 167 051**	1000
75 mm	75 mm	**0838 167 076**	1000
100 mm	75 mm	**0838 167 102**	1000
125 mm	100 mm	**0838 167 127**	500
150 mm	100 mm	**0838 167 152**	500
175 mm	100 mm	**0838 167 178**	500
200 mm	100 mm	**0838 167 203**	500
225 mm	100 mm	**0838 167 229**	500
255 mm	100 mm	**0838 167 254**	500
280 mm	100 mm	**0838 167 278**	500
305 mm	100 mm	**0838 167 305**	500
355 mm	100 mm	**0838 167 356**	500

Details/Anwendung



CL01_3502040207, Rev: 0.1182, Stand: 22. 01. 2026

Leistungsnachweis

- Zulassung ETA-23/0651
- FM-Zulassung
- Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

Hinweis

- Befestigerlänge auf Stahltrapezblech = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA
- Befestigerlänge auf Dünnblechen = Dachaufbau + mind. 20 mm

CL01_3502040207, Rev: 0.1182, Stand: 22. 01. 2026