Sockelhöhenversteller Typ L

Stellschraube M 10, verzinkt, mit Innensechskantantrieb SW5


- Tragkraft 250 kg
- Zuverlässige Werkzeugaufnahme und Kraftübertragung

30-mm-Teller, beweglich, mit 32-mm-Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz

- Sicherer Stand
- Leichtes Justieren
- Schont den Bodenbelag
- Unauffällige Optik in dunkler Schattenfuge



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Traglast	250 kg
Durchmesser	10 mm
Fußdurchmesser	32 mm



Länge	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
60 mm	36,299 g	**0683 360 460**	40
80 mm	46,025 g	**0683 360 462**	40
100 mm	52 g	**0683 360 464**	40
120 mm	62,5 g	**0683 360 466**	40

ORSY-Lagerfähig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Einschlagmutter	**0376 10 16**
Anschraubplatte für Sockelhöhenversteller Typ L	**0683 360 468**
Doppelwinkel für Sockelhöhenversteller Typ L	**0683 360 469**

CL01_1504131802, Rev: 0.241, Stand: 21. 01. 2026