Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423

- Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen.
- Made in Germany.



Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C
Werkstoff	PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.	100 °C

Anschlussgewinde	Gewindelänge (metrisches Gewinde)	Schlüsselweite	Art.-Nr.	VE
M12 x 1,5	5 mm	17 mm	**0967 710 12**	100
M16 x 1,5	5 mm	22 mm	**0967 710 16**	100
M20 x 1,5	6 mm	27 mm	**0967 710 20**	100
M25 x 1,5	6 mm	32 mm	**0967 710 25**	100
M32 x 1,5	7 mm	41 mm	**0967 710 32**	100
M40 x 1,5	7 mm	50 mm	**0967 710 40**	50
M63 x 1,5	8 mm	75 mm	**0967 710 63**	50

ORSY-lagerfähig

CL01_5504070301, Rev: 0.359, Stand: 11. 07. 2026