15-polige Reparatursteckdose Easy 24 V



Schnelle und einfache Montage
Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen

Keine Verwechslungsgefahr
Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig

Kontakteinsatz als komplettes Bauteil
- Kein Verlust einzelner Kontakte
- Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug

Geeignet für Kabeldurch-messer	18 mm
Kontaktausführung	Schraubkontakt
Ausführung	Lamellenkappe
Werkstoff Kontakte	Kupfer-Legierung
ISO	12098

Art.-Nr. 0510 950 269
VE: 1

Leistungsnachweis

ADR-Zulassung, TÜV geprüft, nach ISO 12098

Hinweis

Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
15-poliger Reparaturstecker Easy 24 V	**0510 950 219**
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 1.5 mm^2	**0557 175 928**
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 2.5 mm^2	**0557 184 191**
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
Schlauchleitung FLRYY 11 Y	**0770 118 015**
Silikonsprühfett 500 ml	**0893 223**

CL01_6501010313, Rev: 0.242, Stand: 02. 12. 2024