Haftvermittler Contact Clean

Klarprimer für Scheibenklebstoff Revolution und Revolution 2

- Transparenter Haftvermittler für Scheibenklebstoff Revolution und Revolution 2
- Aktivator für Rückschnitt (Restraupe) und PU/PVC-vorbeschichtete Scheiben



Gebinde	Dose
Inhalt	250 ml
Chemische Basis	Naphtha
Farbe	Transparent
Ablüftzeit min.	15 min
Ablüftzeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	25 °C

Art.-Nr. 0890 024 500
VE: 1 / 6

Details/Anwendung

Sämtliche Scheiben im Bereich Autoersatzverglasung für PKW und Kleintransporter. Vorbehandlung der Scheibe bei Ersatzverglasung (keramikbeschichtet).

Anleitung

Die Oberflächen müssen absolut trocken, sauber und fettfrei sein. Dazu die Haftflächen mit Glasreiniger ECOLINE 089022001 säubern. Haftvermittler Contact Clean vor der Anwendung schütteln. Danach kann der Contact Clean aufgetragen werden. Anleitung Pad, Art.-Nr. 0890024515: Das Pad wird durch ein kurzes Knicken des Griffes (leichtes Knackgeräusch) aktiviert. Der Inhalt wird mit der Textilseite (rot) über den Bereich des Siebkeramikbereiches aufgebracht. Es reicht eine einmalige Anwendung. Der Scheibenklebstoff kann nach vollständigem Ablüften (15 Minuten) appliziert werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Hinweis

Produkt bietet keinen UV-Schutz. Bitte nicht nachwischen. Gebinde vor dem Öffnen gut schütteln.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3005071801, Rev: 0.345, Stand: 30. 07. 2026