
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder





Dichtungs-durchmesser (C)	Durchmesser Isolierung min./max. (A)	Passend für Lochdurch-messer	Kragendurch-messer (F)	Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE
2,6 mm	1,2-2,1 mm	3,6 mm	3,9 mm	7,6 mm	Grau	**0558 991 403**	100
2,9 mm	1,7-2,1 mm	4 mm	4,5 mm	7 mm	Rot	**0558 991 404**	100
2,9 mm	1,9-2,5 mm	4 mm	4,5 mm	7 mm	Gelb	**0558 991 405**	100
3,4 mm	1,2-2,1 mm	5,15 mm	5,65 mm	7,5 mm	Orange	**0558 991 406**	100
3,4 mm	1,4-2,1 mm	5,4 mm	6 mm	7,5 mm	Reinweiß	**0558 991 408**	100
3,4 mm	1,7-2,4 mm	5,15 mm	6,1 mm	7,8 mm	Gelb	**0558 991 41**	100
3,4 mm	1,9-3 mm	5,15 mm	5,65 mm	7,5 mm	Rotbraun	**0558 991 407**	100
3,4 mm	2,2-3 mm	5,4 mm	6 mm	7,5 mm	Orange	**0558 991 409**	100
3,4 mm	2,5-3,3 mm	5,15 mm	6,1 mm	7,8 mm	Rot	**0558 991 42**	100
6 mm	3,4-4,4 mm	8,2 mm	9 mm	7,5 mm	Blassgrün	**0558 991 415**	100

ORSY-lagerfähig

CL01_6501141901, Rev: 0.341, Stand: 14. 09. 2026

Details/Anwendung

