LED-Trafo LED-T-24-6-IP67

LED-Trafo 24V mit offenen Kabelenden, mit der Schutzklasse IP67

- LED-Trafo mit offenen Kabelenden (Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!)
- Erfüllt die Schutzklasse IP67
- Nicht dimmbar



Eingangsspannung min.	100 V
Eingangsspannung max.	305 V
Ausgangsspannung	24 V
Anschlussart	Mit freien Litzen-/Leitungsenden
Anschlussart (primär)	Mit freien Litzen-/Leitungsenden
Anschlussart (sekundär)	Mit freien Litzen-/Leitungsenden
Kabellänge	300 mm
Kabellänge (primär)	300 mm
Kabellänge (sekundär)	300 mm
Anzahl Anschlüsse	1 STK
Werkstoff Gehäuse	Metall
Farbe Gehäuse	Aluminiumfarben
Breite	63 mm
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
Schutzart IP	IP 67
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Lieferumfang	1 x Trafo, beideseitig mit 300 mm Kabel mit offenen Leitungsenden

Länge	Höhe	Art.-Nr.	VE
140 mm	32 mm	**0976 506 082**	1
180 mm	35 mm	**0976 506 083**	1

Technische Informationen

