Kunststoff-Kabeltrommel N07V3V3-F

Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.

- Ergonomischer Handgriff
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln



Ausführung	3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 V
Schutzart IP	IP 44
Steckertyp	F
Überhitzungsschutz	Ja

Kabeltyp	Kabellänge	Länge x Breite x Höhe	Art.-Nr.	VE
AT-N07V3V3-F 3G1.5 mm^2	25 m	18,09 x 24,9 x 33,3 cm	**0774 150 025**	1
AT-N07V3V3-F 3G1.5 mm^2	50 m	19 x 27,8 x 36 cm	**0774 150 050**	1
AT-N07V3V3-F 3G2,5 mm^2	25 m	19 x 29 x 37 cm	**0774 250 025**	1

Hinweis

Speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

CL01_20021102555, Rev: 0.83, Stand: 30. 07. 2026