Blechschiene HK

Zur direkten Montage auf dem Trapezblech

- Die 180 mm lange, vorgebohrte Blechschiene HK lässt sich ohne zusätzliches Bohren direkt auf der Hochsicke befestigen.
- Der aufgeklebte EPDM-Dichtstreifen macht das zusätzliche Anbringen von EPDM-Dichtband überflüssig.



Länge	180 mm
Höhe	12 mm
Breite	30 mm
Anzahl Löcher D 8,5 mm	2 STK
Anzahl Löcher D 5 mm	2 STK
Anzahl Löcher D 6,5 mm	2 STK
Werkstoff	Aluminium

Art.-Nr. 0865 726 180
VE: 1 / 50

Anleitung

Die Schiene wird parallel zum Sickenverlauf auf der Hochsicke verschraubt.

Hinweis

Im Vorfeld sind die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir ZEBRA Dünnblechschrauben DBS 4,5 x 25 mm mit Dichtscheibe. Die Klemmbereiche der Module müssen vor der Ausführung überprüft und mit dem Sickenabstand ab geglichen werden. Die Angaben des Modulherstellers sind zu beachten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS Nenndurchmesser 6 mm	**0201 060 25**
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS Nenndurchmesser 4.5 mm	**0201 545 25**

CI01_1009030210, Rev: 0.283, Stand: 04. 08. 2026