Kraftstoffschlauchschelle Power mit hohem Anzugsdrehmoment

Asymmetrisches Gehäuse, glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten

- Kein Überdrehen von Hand möglich aufgrund des höheren Anzugsdremomentes als bei herkömmlichen Schlauchschellen
- Gleichmäßige Kraftverteilung dank asymmetrischem Gehäuse
- Kein Wegkippen des Schellenkopfs beim Anziehen durch die asymmetrische Bauweise
- Keine Verletzungen oder Schlauchbeschädigungen durch die glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten



ZEBRA QUALITY

Werkstoff Band	Edelstahl A2
Oberfläche Band	Blank
Werkstoff Schraube	Ferritischer Stahl F1
Oberfläche Schraube	Verzinnt
Werkstoff Gehäuse	Ferritischer Stahl F1
Oberfläche Gehäuse	Verzinnt
Bandbreite	9 mm
Antriebart	Schlitz
Schlüsselweite (SW)	6 mm
Anziehdrehmoment	3,5 Nm
RoHS-konform	Ja

Klemmbereich min./max.	Art.-Nr.	VE
8-12 mm	**0539 28 12**	100
10-16 mm	**0539 210 16**	100

Details/Anwendung

Ideal geeignet für Kraftstoffpumpen, Kraftstoffverteiler, Kraftstofftankanschlüsse, Druckausgleichsbehälter und Kühler.

Hinweis

Es wird ein Anzugsdrehmoment von 3,5 Nm empfohlen

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle Schlüsselweite 7 mm Klingenlänge 150 mm	**0613 286 07**
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle Schlüsselweite 6 mm Klingenlänge 150 mm	**0613 286 06**

CL01_6505040104, Rev: 0.353, Stand: 23. 09. 2026