
Innenverkleidungsclip geöffnet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen

- Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
- Toleranzausgleich möglich.
- Demontieren der Verkleidung möglich.
- Dient auch als Abdichtung.





Art.-Nr.	0501 102 049	0500 300 004	0501 105 085	0501 105 156	0501 105 155	0501 101 636
VE	50	25	25	25	50	50
Bohrlochdurchmesser min./max.	5-5 mm	7,3-7,5 mm	7,8-8 mm	7,9-8 mm	7,9-8 mm	8-8,2 mm
Befestigungsdicke min./max.	0,7-0,8 mm	0,7-0,9 mm	1,4-1,8 mm	0,9-0,9 mm	1,7-1,8 mm	0,6-1,4 mm
Kopfdurchmesser (A)	5,4 mm	13 mm	12,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	15 mm
Länge unter Kopf (B)	9,1 mm	13 mm	14,1 mm	16,6 mm	16,8 mm	15,6 mm
Kerndurchmesser (C)	3 mm	7,4 mm	5,7 mm	6 mm	6 mm	5,4 mm
Klemmbereich Kopf (D)	2,2 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	1,5 mm
Farbe	Schwarz	Blau	Weiß	Neutral	Grau	Weiß
Werkstoff	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen
Passend für Fahrzeughersteller	Universal, Ford	Opel, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Vauxhall	MINI	BMW, MINI	BMW, MINI, Universal	Volkswagen, Audi
Entspricht Original Ersatzteilnummer	1042065 W702985S300	13252118 YQ00108480, 7231991	07147145753	51418224768	51418224781	6X0867300A
Einbauort	Karosserie, Universal	Universal, Innenraum	Innenraum, Universal	Universal, Karosserie	Universal	Innenraum, Universal
Fahrzeugtyp	PKW	Universal	Universal	PKW	PKW	Universal

CL01_6502025302, Rev: 0.386, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0501 101 659	0501 101 427	0501 104 108	0500 300 141	0500 405 0	0501 101 430
VE	100	25	25	25	100	25
Bohrlochdurchmesser min./max.	8-8,2 mm	8-8,2 mm	8-8,2 mm	8-8 mm	8,1-8,5 mm	8,1-8,5 mm
Befestigungsdicke min./max.	0,7-1,2 mm	0,7-1 mm	0,7-1 mm	1,5-4 mm	0,7-1 mm	0,8-0,8 mm
Kopfdurchmesser (A)	13 mm	13,2 mm	13,2 mm	13 mm	13,2 mm	13,2 mm
Länge unter Kopf (B)	17 mm	16,5 mm	16,5 mm	13 mm	14,2 mm	14,2 mm
Kerndurchmesser (C)	6 mm	5,9 mm	5,9 mm	8 mm	5,5 mm	5,5 mm
Klemmbereich Kopf (D)	3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,7 mm	2,3 mm	2,7 mm
Farbe	Gelb	Grün	Grün	Weiß	Weiß	Neutral
Werkstoff	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen
Passend für Fahrzeughersteller	Volkswagen, Audi, Ford	Universal, VAG, Renault	Mercedes-Benz	Tesla	Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Ford	VAG, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen
Entspricht Original Ersatzteilnummer	7M0867299K, 1008068	6Y0867260, 7701057716	A0079889978	1047307-00-A	6117693 A0069884378 M283083, 2E0867059	2E1827649 A0119887678
Einbauort	Innenraum, Karosserie, Universal	Universal, Innenraum	Karosserie	Karosserie	Karosserie, Innenraum, Universal	Karosserie
Fahrzeugtyp	Universal	PKW	Universal	PKW	Universal	PKW

Art.-Nr.	0501 121 192	0501 167 021	0501 167 022	0501 103 011	0501 103 012	0501 104 045
VE	10	25	25	100	50	50
Bohrlochdurchmesser min./max.	8,2-8,3 mm	8,2-8,3 mm	8,2-8,3 mm	8,5-9 mm	8,5-9 mm	8,6-8,8 mm
Befestigungsdicke min./max.	0,7-2,5 mm	0,7-1,5 mm	0,7-1,5 mm	0,8-1,5 mm	0,8-1,5 mm	0,9-2 mm
Kopfdurchmesser (A)	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,8 mm	12,8 mm	13,2 mm
Länge unter Kopf (B)	14,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	15,2 mm	15,2 mm	15,9 mm
Kerndurchmesser (C)	6 mm	6 mm	6 mm	4,9 mm	4,9 mm	5,9 mm
Klemmbereich Kopf (D)	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,3 mm
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Rot	Weiß
Werkstoff	Kombi-Material	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen
Passend für Fahrzeughersteller	Peugeot, Citroen	Renault, Land Rover, Opel	Renault, Opel	Daewoo, Chevrolet, Opel, Subaru	Opel	Universal
Entspricht Original Ersatzteilnummer	812396, 7473FL	DYC101420, 93176656, 7701050734, 4414720, 7703077368	4414667, 91169651, 7703077430	90244506, 90321122, 90321122, 2345957	2345959, 90457899	A0089880978
Einbauort	Innenraum, Universal	Universal, Karosserie, Innenraum	Universal, Motorraum	Universal, Innenraum	Innenraum, Universal	
Fahrzeugtyp	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal

Art.-Nr.	0500 300 008	0501 132 001	0500 300 143	0500 300 144	0500 300 139	0500 300 137
VE	25	25	25	25	25	25
Bohrlochdurch-messer min./max.	8,8-9,1 mm	8,9-8,9 mm	9,95-9,95 mm	10,9-10,9 mm	11,8-12 mm	11,8-11,8 mm
Befestigungsdicke min./max.	0,7-1 mm	3,3-3,5 mm	1,5-4 mm	3,5-5,5 mm	1-2,15 mm	3,5-5,5 mm
Kopfdurchmesser (A)	12 mm	18 mm	13,2 mm	12 mm	15,1 mm	15,8 mm
Länge unter Kopf (B)	13,5 mm	9 mm	13,65 mm	14,4 mm	9,35 mm	17,9 mm
Kerndurchmesser (C)	9 mm	9,2 mm	10 mm	10,9 mm	11,8 mm	11,85 mm
Klemmbereich Kopf (D)	2 mm	2,5 mm	2,65 mm	2,9 mm	2,8 mm	2,5 mm
Farbe	Weiß	Neutral	Grün	Weiß	Weiß	Weiß
Werkstoff	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Nylon (Polyamid)	Polyoxymethylen
Passend für Fahr-zeughersteller	Volkswagen, Opel, Citroen, Peugeot	Nissan	Tesla	Tesla	Tesla	Tesla
Entspricht Original Ersatzteilnummer	357853575, 9566789580, 6991N4, 174864	0155309131	1011813-00-A	117701-00-A	1092696-00-B	1025401-00-A, 4831516
Einbauort	Universal	Innenraum, Universal	Karosserie	Innenraum	Karosserie	Karosserie
Fahrzeugtyp	PKW, Transporter und Nutzfahrzeug	PKW	PKW	PKW	PKW	PKW

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

CL01_6502025302, Rev: 0.386, Stand: 10. 10. 2026