Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll

Sehr vielseitig einsetzbare Holzbohrkrone mit Wechselzahn-Hartmetallschneiden und 1 1/4 Zoll Gewindeanschluss für den Trockeneinsatz auf Kernbohrmaschinen



Robust und langlebig

Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung

Schneller Bohrfortschritt und sehr vielseitig einsetzbar

Auf sehr vielseitigen Einsatz abgestimmte, aggressive Wechselzahn-Hartmetallschneiden

Vielseitigkeit	●●○○
Standzeit	●●●○
Anschlussgewinde	1 1/4 Zoll
Arbeitslänge	400 mm
Länge	476 mm

Durchmesser (Ø)	Segmentanzahl	Art.-Nr.	VE
52 mm	6	**5457 405 052**	1
62 mm	6	**5457 405 062**	1
72 mm	8	**5457 405 072**	1
82 mm	8	**5457 405 082**	1
92 mm	8	**5457 405 092**	1
102 mm	10	**5457 405 102**	1
112 mm	10	**5457 405 112**	1
122 mm	12	**5457 405 122**	1
132 mm	12	**5457 405 132**	1
152 mm	14	**5457 405 152**	1
162 mm	14	**5457 405 162**	1
182 mm	16	**5457 405 182**	1
202 mm	18	**5457 405 202**	1

Details/Anwendung

- Trockenbohren von vielen Holzmaterialien (max. Restfeuchte von 20%) wie Vollholz, Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Leimbinder, Leimholz, Balken, Multiplexplatten (Siebdruckplatten)
- Auch geeignet für Faserzement Bodentanks

CL01_7501061801, Rev: 0.77, Stand: 20. 11. 2025



Hinweis

- Achtung: Nur drehend einsetzen
- Ausschließlich für den Trockeneinsatz und für Materialien mit einer max. Restfeuchte von 20 %
- Drehzahlen wie beim Kernbohren wählen
- Ständergeführt bohren
- Bohrkrone alle 10 cm bei ausgeschalteter Maschine aus dem Bohrloch herausholen, um die vorhandenen Späne zu entfernen
- Mit Absaugfunktion und geeignetem Sauger arbeiten
- Als zusätzliche Kühlung empfehlen wir Absauggeräte mit Blasfunktion

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC	**0701 143 0**
Schutzbrille Cetus®X-treme	**0899 102 380**

CL01_7501061801, Rev: 0.77, Stand: 20. 11. 2025