Lack-Retuschierstift Sortiment

Zum deckenden Nachfärben von Kanten oder Kratzern sowie zum Vorfärben von Schadstellen. Eine federnd gelagerte Stiftspitze sorgt für gleichmäßigen Lackfluss und damit optimale Ergebnisse.



Einfache und schnelle Anwendung

- Kein Pinsel und Farbtopf notwendig
- Sofort einsatzbereit und schnell trocknend

Große Farbauswahl für eine Vielzahl von Holzfarbtönen.

Gute Haftbarkeit

- Haftet auf vielen Oberflächen, daher universell einsetzbar
- Wisch- und kratzfest

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Dichte	0,94 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Grifffestigkeit min.	2 min
Grifffestigkeit max.	5 min
Grifffestigkeit Bedingung	abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke
Staubtrockenzeit min.	1 min
Staubtrockenzeit max.	2 min
Staubtrockenzeit Bedingung	abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke
Zündtemperatur	350 °C
Flammpunkt min.	19 °C
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	10 STK
Lichtechtheit	Gut
Wasserlöslich	Nein
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Art.-Nr. 0964 890 1
VE: 1

Details/Anwendung

Zum deckenden Nachfärben von Kanten, Kratzern, Scheuerstellen, kleineren Beizfehlern und Gehrungsnuten sowie zur Farbkorrektur von Hölzern. Optimale Lackqualität für einen kontinuierlichen Lackfluss. Sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar.

CL01_3006130702, Rev: 0.308, Stand: 10. 10. 2026



Anleitung

Den Stift vor jedem Gebrauch für etwa 30 Sekunden aufschütteln. Die Rührkugeln müssen deutlich hörbar sein. Die Stiftkappe abnehmen und Stift mit der Spitze nach oben halten. Durch kurzes Drücken auf „P" wird der Stift hörbar entlüftet. Danach zur Aktivierung den Stift mit der Spitze nach unten halten. Durch vorsichtiges Drücken auf „P" wird die Spitze langsam mit Lack gefüllt. Für die Anwendung den Stift in einem flachen Winkeln (etwa 45°) mit leichtem Druck aufsetzen. Das Ventil öffnet sich und der Lack fließt gut dosiert und kontinuierlich nach. Vermeiden Sie während des Applizierens das Pressen auf „P" – dies kann zu unkontrollierbarem Lackfluss führen. Durch die neue Form der Spitze kann auch sehr gut an schwierigen Stellen (Ecken, Engstellen) exakt gearbeitet werden.

Hinweis

Die Retuschierstifte sind nicht nachfüllbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Lieferumfang Art.-Nr. 0964 890 1

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Lack-Retuschierstift Signalweiß	**0890 403 501**	1
Lack-Retuschierstift Ahorn	**0890 403 502**	1
Lack-Retuschierstift Kiefer	**0890 403 503**	1
Lack-Retuschierstift Buche, hell	**0890 403 504**	1
Lack-Retuschierstift Erle	**0890 403 505**	1
Lack-Retuschierstift Kirschbaum	**0890 403 506**	1
Lack-Retuschierstift Birnbaum	**0890 403 507**	1
Lack-Retuschierstift Eiche, rustikal	**0890 403 508**	1
Lack-Retuschierstift Nussbaum	**0890 403 509**	1
Lack-Retuschierstift Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich	**0890 403 510**	1

CL01_3006130702, Rev: 0.308, Stand: 10. 10. 2026