Schmelzklebstoff 202

Glasklarer, universell einsetzbarer, hochfester Schmelzklebstoff

- Universal auf vielen Werkstoffen einsetzbar
- Glasklar
- Flexibel
- Kurze Offen- und Abbindezeit
- Niedrige Geruchsemissionen
- Die eingesetzten Rohstoffe entsprechen der FDA-Richtlinie 175.105 für die Umverpackung von Lebensmitteln



Inhaltsgewicht	500 g
Chemische Basis	Ethylvinylacetat
Farbe	Glasklar
Länge	200 mm
Durchmesser	12 mm
Viskosität (Zähigkeit)	19000 mPas
Erweichungspunkt	85 °C
Viskosität Bedingung	Brookfield
Offene Zeit min./max.	16-60 s
Verarbeitungstemperatur min./max.	160 bis 190 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei Raumtemperatur, im Originalbehälter
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Ja

Art.-Nr. 0890 100 156
VE: 1

Details/Anwendung

Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff für die Montage und Festklebung in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby. Ideal geeignet für die Möbel-, Textil- und Schaumstoffindustrie, sowie für Floristik, Innenausbau, Messebau, etc.





CL01_3005080111, Rev: 0.373, Stand: 24. 08. 2026

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Den Schmelzklebstoff als Punkt, Film oder Raupe auftragen und die Teile sofort zusammendrücken. Kurzes anpressen erhöht die Festigkeit.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Hinweis

- Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.
- Aus produktionstechnischen Gründen kommt es zu Schwankungen in der Stangenlänge und/oder -dicke. Aus diesem Grund geben wir den Inhalt nur in Gramm an. So können sich 25 oder 26 Stangen in einem 500g-Beutel befinden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

CL01_3005080111, Rev: 0.373, Stand: 24. 08. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen