Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde EN1667, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	EN 1667
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkt
Ausführung	Mit Flansch
Sicherungsfunktion	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig
Sicherungsart	Verliersicherung, klemmend
RoHS-konform	Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung	**Höhe**	**Flanschdurchmesser**	**Außenantrieb**	**Art.-Nr.**	**VE**
M10 x 1,25	11,4 mm	21,8 mm	SW16	**5119 010 125**	100
M12 x 1,25	13,8 mm	26 mm	SW18	**5119 012 125**	50
M12 x 1,5	13,8 mm	26 mm	SW18	**5119 012**	50

Hinweis

ISO EN 1667 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1664 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

CL01_3512130503, Rev: 0.933, Stand: 26. 06. 2026