Klarlack

Beseitigt kleinere Oberflächenschäden wie Kratzer, Schrammen und Abrieberscheinungen nahezu unsichtbar

- Bei der Anwendung entsteht fast kein Sprühnebel und somit kann sich kein Lackniederschlag auf der Oberfläche absetzen.
- Der Lack trocknet innerhalb kürzester Zeit aus
- Haftet auf einer Vielzahl von Lacksystemen, Schichtstoffplatten etc.



Chemische Basis	Nitroalkydale
Inhalt	400 ml
Geruch/Duft	Charakteristisch
Sprühabstand min./max.	20-30 cm
AOX-frei	Ja
Dichte	0,75 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Zündtemperatur	365 °C

Farbe	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Transparent, matt	Matt	**0893 188 2**	1/6
Transparent, seidenmatt	Seidenglanz	**0893 188 3**	1/6

Details/Anwendung

Farbloser Schutzlack zum Überlackieren von Natur- und Kunststoffoberflächen sowie für das randlose Sprühen in die Fläche.

Anleitung

Dose mindestens 2 Min. kräftig schütteln. Sprühabstand sowohl bei Instandsetzungsarbeiten innerhalb der Fläche ca. 15 - 20 cm, als auch bei ganzflächigen Neubeschichtungen die Flächen im Abstand von 15 – 20 cm gleichmäßig im Kreuzgang besprühen.

Hinweis

Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html

CL01_3006110503, Rev: 0.261, Stand: 30. 07. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Spraydosenaufsatz Spraymaster Mit Schraubklemme	**0891 090**
Staubbindetuch 80 x 50 cm	**0899 700 001**

CL01_3006110503, Rev. 0.261, Stand: 30. 07. 2026