Abdeckband Easy Masking Tape

Mehrteiliges, wasserlackstabiles Spezialband für schwierige Abdeckarbeiten an Fahrzeugen, frei von silikonhaltigen Materialien.



Einfach und zeitsparend

- Sowohl flache als auch tiefe Dichtungen können geliftet werden durch die Zweiteilung der Kunststofflippe
- Diese Kunststofflippe ermöglicht zudem leichteres Einschieben gegenüber herkömmlichen Produkten und ist dadurch schneller in der Verarbeitung

Perforierung am Band

- Abreißen der Wunschlänge per Hand ohne zusätzliches Werkzeug
- Dank der Perforierung ist Abkleben von Radien z. B. bei Fensterdichtgummis sehr einfach und schnell

Hervorragend bei Lackierarbeiten

- Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +110 °C für max. 1 Stunde


Klebstoffbasis	Modifizierter Naturkautschuk
Trägermaterial des Klebebandes	Spezialpapier mit zweigeteilter Einschubleiste aus PES
Farbe	Beige (Trägermaterial)
Breite	50 mm
Länge	10 m
Dicke	340 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm	10 N
UV-Beständigkeit	Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Begrenzt
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Art.-Nr. 0992 050 010
VE: 1

Details/Anwendung

- Besonders geeignet als Abdeckhilfe an Dichtungen, Fenstern, Türen, Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Front- und Rückscheiben
- Auch hervorragend für Lackierarbeiten, die eine Ofentrocknung erfordern, da kurzfristig hitzebeständig

CL01_3004010402, Rev: 0.319, Stand: 30. 07. 2026



1. Niedriggekrepptes Spezialpapier mit Perforation im Abstand von 42 mm
2. Naturkautschuk-Klebstoff
3. Kunststoffeinsteckleiste in den Breiten 9 mm und 11 mm (20 mm gesamt)





Aufgrund der Perforation von Hand abreißbar



Die Kunststoffleinsteckleiste ermöglicht ein leichtes Einschieben



Klebeband umklappen und festdrücken





Bei flachen Dichtungen oder schmalen Spalten kann die Kunststoffleiste umgeknickt und von Hand gekürzt werden

Anleitung

Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Hinweis

Wasserlackstabil und frei von silikonhaltigen Materialien

CL01_3004010402, Rev: 0.319, Stand: 30. 07. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!

CL01_3004010402, Rev: 0.319, Stand: 30. 07. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen