
Blechschraube Linsensenkkopf ISO 7051, Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Nickel schwarz
RoHS-konform	Ja
Form	C





Nenndurchmesser (d_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Länge (l_1)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,9 mm	5,5 mm	9,5 mm	1,7 mm	H1	**4256 629 95**	250
2,9 mm	5,5 mm	13 mm	1,7 mm	H1	**4256 629 13**	250
2,9 mm	5,5 mm	16 mm	1,7 mm	H1	**4256 629 16**	250
2,9 mm	5,5 mm	25 mm	1,7 mm	H1	**4256 629 25**	250
3,5 mm	6,8 mm	9,5 mm	2,1 mm	H2	**4256 635 95**	250
3,5 mm	6,8 mm	13 mm	2,1 mm	H2	**4256 635 13**	250
3,5 mm	6,8 mm	16 mm	2,1 mm	H2	**4256 635 16**	250
3,5 mm	6,8 mm	19 mm	2,1 mm	H2	**4256 635 19**	250
3,5 mm	6,8 mm	22 mm	2,1 mm	H2	**4256 635 22**	250
3,5 mm	6,8 mm	25 mm	2,1 mm	H2	**4256 635 25**	250
4,2 mm	8,1 mm	13 mm	2,5 mm	H2	**4256 642 13**	250
4,2 mm	8,1 mm	16 mm	2,5 mm	H2	**4256 642 16**	250
4,2 mm	8,1 mm	19 mm	2,5 mm	H2	**4256 642 19**	250
4,2 mm	8,1 mm	22 mm	2,5 mm	H2	**4256 642 22**	250
4,2 mm	8,1 mm	25 mm	2,5 mm	H2	**4256 642 25**	250
4,2 mm	8,1 mm	32 mm	2,5 mm	H2	**4256 642 32**	250
4,2 mm	8,1 mm	45 mm	2,5 mm	H2	**4256 642 45**	250
4,8 mm	9,5 mm	16 mm	3 mm	H2	**4256 648 16**	250
4,8 mm	9,5 mm	19 mm	3 mm	H2	**4256 648 19**	250
4,8 mm	9,5 mm	25 mm	3 mm	H2	**4256 648 25**	250
4,8 mm	9,5 mm	32 mm	3 mm	H2	**4256 648 32**	250

Gewindegröße	**St 2,2**	**St 2,9**	**St 3,5**	**St 3,9**	**St 4,2**	**St 4,8**	**St 5,5**	**St 6,3**	**St 8**	**St 9,5**
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7

CL01_3502010323, Rev: 0.1202, Stand: 15. 08. 2026