FLEXEN Kältekautschuk Schlauch 2 m selbstklebend

Hochflexibler Dämmstoff aus geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk. Geschlitzt/selbstklebend für die nachträgliche Dämmmung



- Durch die hohe Flexibiliät leicht zu verarbeiten, kann einfach über Rohre und Bögen geschoben werden
- Wirkt ohne chemische Zusätze antimikrobiell und schützt so vor Mikroorganismen und Schimmel

Werkstoff	Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe	Schwarz
Rohrdurchmesser	22 mm
Dämmstoffstärke	9 mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 85 °C
Wärmeleitfähigkeit λ	0,037 W/(m*K)
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung	bei 40°C
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ min.	7000
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung	nach DIN EN 13469/DIN EN 12667

Art.-Nr. 0869 909 222
VE: 100

Wärmeleitfähigkeit (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667)	0,033 W/(m x K)	0,034 W/(m x K)	0,036 W/(m x K)	0,037 W/(m x K)	0,038 W/(m x K)	0,040 W/(m x K)	0,044 W/(m x K)
	-30 °C	-20 °C	0 °C	+10 °C	+20 °C	+40 °C	+70 °C

Details/Anwendung

Für das Dämmen von Kälte-/Klimaleitungen.

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Kautschuk-Wickelband anthrazit für FLEXEN® Kältekautschuk 3 mm 50 mm 15 m	**0874 105 020**
Messer glatt 28 cm	**0874 110 001**
FLEXEN® Kleber Pinseldose 260 ml	**0892 100 062**

CL01_8002080102, Rev: 0.333, Stand: 17. 08. 2026