Hydraulikdichtstoff Mittelfest

Mittelfestes Produkt zum Abdichten von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen bis R 3/4“, bis zum Berstdruck. Sehr gute chemische Beständigkeit.
In Österreich bekannt als Hydraulikdichtung Mittelfest.



Auch auf leicht öligen Flächen verarbeitbar
- Sie sparen sich das zeitaufwendige Entfetten der Fittings

Exzellente Beständigkeit gegen alle Hydraulikflüssigkeiten und Kraftstoffe
- Hohe Sicherheit, da Beeinträchtigungen durch Auflösung verhindert werden

Chemische Basis	Dimethacrylsäureether
Farbe	Braun
Dichte/Bedingung	1,05 g/cm³/bei 25°C
Spaltfüllvermögen max.	0,15 mm
Handfestigkeit min./max.	10-20 min
Funktionsfestigkeit min./max.	1-3 h
Endfestigkeit min./max.	3 h-6 h
Losbrechmoment min./max.	14-20 Nm
Weiterdrehmoment min./max.	16-22 Nm
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Flammpunkt min.	100 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/bei 20°C
Inhaltsgewicht	50 g

Art.-Nr. 0893 542 050
VE: 1

Details/Anwendung

Automobil- und Nutzkraftindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau.

Anleitung

Schnelle Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen: Handfest in 20 Minuten, Funktionsfähigkeit nach 1 bis 3 Stunden.

Hinweis

Nicht geeignet für kupferhaltige Verschraubungen (Messing, Bronze, Rotguss) die mit Wasser > + 40°C in Verbindung kommen. Minimiert die Standzeit des Fahrzeugs.

CL01_3003070302, Rev: 0.210, Stand: 30. 07. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3003070302, Rev: 0.210, Stand: 30. 07. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen