Schweißer-Cap WSC 9-12



Leichtgewichtiger, komfortabler Schweißerblendschutz mit automatischer Abdunkelung

Leicht und äußerst komfortabel

- Leichtgewichtige textile Materialien
- Erhöhter Tragekomfort und minimale Belastung der Nackenmuskulatur durch ausgewogene Gewichtsverteilung
- Universell auf jede Kopfgröße einstellbar

Optimaler Schutz

Optimale Abdeckung von Gesicht, Hals und Ohren zur Vermeidung von Verbrennungen.

Blendschutzkassette

- Stufenlose Einstellung der Schutzstufen von DIN 9-12
- Schleifmodus zum Ausschalten der Kassette für flackerfreies Schleifen
- Erweitertes Sichtfeld durch Nasenausschnitt in der Blendschutzkassette
- Austauschbare Batterien

Universeller Einsatz

Für alle Lichtbogen-Schweißverfahren: Elektrodenschweißen, MIG/MAG, Fülldrahtschweißen, WIG Schweißen

Lichtdurchlässigkeit hell	Schutzstufe 3
Lichtdurchlässigkeit aktiviert	Schutzstufe 9-12
Gewicht	425 g
Prüfzeichen	CE, ANSI, AS/NZS
EN-Norm	166, 175, 379
Energieversorgung	2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032)
Betriebstemperatur min./ max.	-10 bis 60 °C

Art.-Nr. 0984 700 300
VE: 1

Details/Anwendung



CL01_0504021601, Rev: 0.280, Stand: 02. 12. 2024

Hinweis

Achtung: Für Laserschweißen nicht geeignet!

Ersatzteile	Art.-Nr.
Äußere Vorsatzscheibe für Schweißer-Cap WSC 9-12	**0984 700 311**
Innere Vorsatzscheibe für Schweißer-Cap WSC 9-12	**0984 700 312**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Halteclip	**0984 700 310**
Knopfzelle Lithium 3 V	**0827 082 032**

CL01_0504021601, Rev: 0.280, Stand: 02. 12. 2024