ABC Schnellsteckverbinder Y-Form


Modulares Verschraubungssystem für Druckluft-bremsanlagen in Nutzfahrzeugen

- Steckbar
- Wiederlösbar



Typbezeichnung (S)	Regular (3x)
Länge (L)	54,8 mm
Werkstoff Gehäuse	PA - Polyamid
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kaut-schuk-EPDM
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C
Betriebsdruck max.	12,5 bar

Art.-Nr. 0885 620 084
VE: 2



Details/Anwendung

Für Kunststoffrohre nach:

- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844





Demontage, Schritt 1



Demontage, Schritt 2

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0885 620 084	Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe Klemmbereich min./max. 19-60 mm	**0714 02 18**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 001**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 002**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 004**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 005**
	ABC Prüfanschluss	**0885 620 014**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade	**0885 620 024**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade	**0885 620 035**
	ABC Verschlussstopfen	**0885 620 110**