ELMO® UP-Doppel-Geräte-Verbindungsdose luftdicht

2 in 1 System: Montage mittels Schaum und Gips möglich, hervorragende Eignung für vorverdrahtete Geräte und Blockeinsätze, werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung

- Luftdichtes Anbringen mehrerer Leitungen und Rohre möglich dank Mehrfach-Membraneinführungen
- Zeitersparnis durch vertauschsichere Anbaustutzen
- Variabler Anbaustutzen für Rohre bis EN25
- 6 Schraubdome
- Duplex-Netzwerkkabel Leitungseinführungen 2 x ≤ 11 mm
- Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
- Maße nach DIN 49073
- Made in Germany



Abbildung ähnlich

Höhe	63 mm
Länge x Breite	148 x 78 mm
Einbaudurchmesser (Ø)	60 mm
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen	9 EN 25, 2 EN 20, 16 Leitungen <= 11 mm
Flammwidrig	650 °C
Schutzart IP	IP 20
Werkstoff	PS - Polystyrol/TPE - Thermoplastische Elastomere
Halogenfrei	Ja

Ausführung	Art.-Nr.	VE
Mit Geräteschrauben	**0975 010 529**	10
Ohne Geräteschrauben	**0975 010 528**	10

Details/Anwendung

Luftdichte Unterputz-Installation: Luftströme, Wärmeverluste und Kamineffekt werden verhindert.
Ideal für Multimedia-Anwendungen.
Für 2 Geräteeinsätze.
Für Schraubbefestigung.

Leistungsnachweis

Hinweis

Vor dem Einbringen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Diamant-Dosensenker U90 82 mm	**0666 635 82**
Diamant-Dosensenker U90-S 82 mm	**0666 635 082**
Abstandstutzen für UP-Gerätedose	**0975 010 501**
Putzausgleichsring Durchmesser 60 mm; Höhe 12 mm	**0975 010 60**
Putzausgleichsring Durchmesser 60 mm; Höhe 24 mm	**0975 010 600**
Putz-/Signaldeckel	**0975 010 602**
2K-Montagehilfe für ELMO® Unterputz-Installationsdosen	**0975 010 610**

CL01_5502050410, Rev: 0.58, Stand: 07. 11. 2025